

« 20 » ноября 2025

Уточненный перечень товаров, работ и услуг, планируемых к закупке для научных исследований в 2025 году в рамках выполнения государственного заказа по № 322/ГФ-24-26 от 09.09.2024 ИРН АР23490604 "Роль собак в распространении инфекционных и паразитарных болезней, опасных для животных и человека в ареале мегаполиса"

НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана"

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупок оборудования	Планируемая стоимость, тенге	Сроки закупок	Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %)	Контакты
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пипеточный дозатор.	Пипеточный дозатор Levo PlusPipette Filler 7062110200 0.1-100ml	Пипеточный дозатор (пипетка-дозатор) используется для точного и воспроизводимого дозирования небольших объемов жидкостей в лабораторных условиях	151 000,00	В течение года	50/50	ЗКАТУ им. Жангир хана, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51. 87770607073 Сидихов Б.М.
2.	Штатив д/наконечников 1000 мкл,	Штатив д/наконечников 1000 мкл, 100 гн, п/п	Хранения и удобного доступа к одноразовым наконечникам объемом до 1000 мкл (1 мл). Обеспечивает стерильность и организованность работы с пипеточными дозаторами.	52 000,00	В течение года	50/50	

3.	Наконечники 10-1000 мкл, Не стерильный без фильтра	Orpfit tir 10-1000 µl, Flexibulk (480) Не стерильный без фильтра	Orpfit tir 10-1000 µl, Flexibulk (480), нестерильный, без фильтра — это одноразовые пипеточные наконечники, которые используются совместно с дозаторами (пипетками) для точного переноса жидкостей.	140 000,00	В течение года	50/50	
4.	Стерильные наконечники с фильтром 0.5-20F мкл,	Стерильные наконечники с фильтром ВН Тір 0.5-20F µl, ST(10x96)	ВН Тір 0.5-20F µl, ST (10x96) — это стерильные наконечники с фильтром, предназначенные для точного и безопасного дозирования жидкостей объемом от 0,5 до 20 микролитров.	128 000,00	В течение года	50/50	
5.	Н аконечники для пипеток стерильные Orpfit Tir LowRet, 0.1-10мкл, 10x96 ST	Orpfit Tir LowRet, 0.1-10µl, 10x96 ST	Orpfit Tir LowRet, 0.1-10 µl, 10x96 ST — это стерильные, низкоретенционные (Low Retention) наконечники для пипеток, предназначенные для сверхточного дозирования очень малых объёмов жидкостей от 0,1 до 10 микролитров.	128 000,00	В течение года	50/50	

6.	Стол лабораторный НВ-1200 ЛСПв	Проведение лабораторных исследований и опытов, Металлический, порошковое антикоррозийное по Встроенная, из нержавеющей стали или керамики крытие,	Лабораторный стол НВ-1200 ЛСПв — это основное рабочее место, используемое в лабораториях ветеринарной и биологической безопасности. Он необходим для: проведения микробиологических и бактериологических исследований; первичной обработки биологических проб; работы с патогенными микроорганизмами; выполнения операций в лабораториях с уровнем биологической безопасности 2-3.	849 364	В течение года	100	
7.	Стол островной химический НВ-2400 ОСПХ, Теолаб	Островной химический стол НВ-2400 ОСПХ (Теолаб) представляет собой специализированную лабораторную мебель, предназначенную для размещения в центре лабораторного помещения. Конструкция стола обеспечивает удобный доступ с обеих сторон, что особенно важно для групповой работы. Оснащён стойкой для реактивов, электрическими розетками, мойкой (опционально), а также	Стол НВ-2400 ОСПХ предназначен для использования в лабораториях, выполняющих широкий спектр исследований в области ветеринарной и биологической безопасности, включая: приготовление и разведение химических	2 174 820	В течение года	100	

	химически стойкой рабочей поверхностью (из ЛСП или керамогранита/эпоксидной смолы). Конструкция устойчива к воздействию кислот, щелочей, органических растворителей.	реактивов для микробиологических и биохимических анализов; проведение аналитических и токсикологических исследований; работа с пробами биоматериала (сыворотки, ткани, биожидкости и пр.); вспомогательные процессы при молекулярно-биологических и иммунологических методах, включая ПЦР, ИФА; обеспечение безопасной и эргономичной организации лабораторного пространства при одновременной работе нескольких специалистов.				
8.	Публикация 1 статьи и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих проценты по CiteScore	Публикация статьи в журнале имеющей проценты по CiteScore в базе Scopus не менее 50 (пятидесяти)	Для выполнения ожидаемых результатов	1 882 633,68	В течение года	50/50

	и базе Scopus не менее 50 (пятидесяти)						
9.	Проведение консультации, исследования и изучения поведения и агрессивности собак, причин возникновения агрессии, а так же контроля качества полученных данных	Проведение исследований ТОО AlVet г. Алматы	Для выполнения ожидаемых результатов исследований	500 000	В течение года	50/50	
10.	Проведение комплексного анализа биоматериала от собак на: ИФА и ПЦР, а так же контроля качества полученных данных	"Научно-исследовательский производственный центр "MVA Group", г. Алматы	Для выполнения ожидаемых результатов исследований	5 000 000	В течение года	50/50	
11.	Сушильный печь с постоянной температурой ВЛХ-НДО72	ВЛХ-НДО72 – сушильный шкаф для лабораторного использования с поддержанием постоянной температуры. Диапазон температур: 50–250°C – подходит для сушки различных образцов. Точное поддержание температуры – автоматическая система управления. Системы безопасности: защита от перегрева, автоматическое отключение.	Для обработки различных образцов животных, патогенных материалов и биологических проб в лаборатории	457 890,00	В течение года	50/50	
12.	BSC-1100IIA2-X (220V) Бокс биологической безопасности (класс IIA2)	BSC-1100IIA2-X – биологический шкаф безопасности класса IIA2, предназначенный для безопасной работы в	BSC-1100IIA2-X используется для защиты сотрудников лаборатории,	2 986 926,00	В течение года	50/50	

		лаборатории. Использует НЕРА-фильтры и циркуляцию воздуха для защиты сотрудников и образцов.	образцов и окружающей среды от опасных микроорганизмов				
13.	Центрифуга высокоскоростная BIOBASE ВКС-ТЛ4 с двумя роторами, 12*15 мл и 18*10 мл	Высокая скорость: позволяет быстро разделять образцы; Стабильная работа: снижение вибраций, системы безопасности; Эргономичный дизайн: удобная панель управления, контроль скорости и времени через дисплей; Безопасность: датчик баланса, контроль правильной установки ротора, защита крышки; Многороторная: позволяет обрабатывать образцы разного объёма на одном оборудовании.	Высокоскоростная центрифуга для разделения биологических образцов в лабораториях	405 766,00	В течение года	50/50	
14.	Термостат ВРХ-HGZ30L объемом 30 л производства BIOBASE	Термостат – лабораторное оборудование для поддержания постоянной температуры. Основные характеристики: Диапазон температур: в соответствии с лабораторной работой (например, 25–100°C); Точный контроль: установка и контроль температуры через цифровой дисплей; Система постоянного нагрева или	Термостат – для точного поддержания температуры в лабораторных работах	506 000,00	В течение года	50/50	

